



MAINTENANCE CHEMICALS FOR INDUSTRY

## Product Information

# GARDEX

## COMPUESTO ANTI-ADHERENTE PARA HOT MELT

### DESCRIPCION

**GARDEX** es un agente de limpieza de formula única desarrollado para su utilización en cualquier industria en la que se utilicen adhesivos termo fusibles (hot melt).

El problema común de acumulación de adhesivo en áreas de exposición conduce a alargar los mantenimientos y paros de máquina reduciendo el tiempo útil de producción. El producto es estable por debajo de 220°C.

### AREAS DE UTILIZACION

**GARDEX** puede utilizarse para recubrir la superficie de depósitos abiertos para de canteado o equipos de fusión de sistemas de hot melt, también para proteger marcadores, cadenas, ejes, roscas, sondas externas de temperatura, juntas universales, etc..

### INDUSTRIA SANITARIA, EMBALAJE, ALIMENTACION, GRAFICAS

Utilice en todas las áreas expuestas a salpicaduras o proyecciones incluyendo depósitos abiertos o cerrados, boquillas, módulos, mangueras, cadenas, tornillos de purga, etc...

### INDUSTRIA DE LA MADERA

Utilice **GARDEX** en todas las canteadoras y equipos asociados.

### ECONOMICO

Solo es necesaria una fina capa de **GARDEX** para mantener las superficies tratadas.

Los depósitos recubiertos pueden estar protegidos hasta 6 meses.

!!!Un poco cunde mucho !!!

### MODO DE EMPLEO

Unte un poco de **GARDEX** en un trapo o esponja y páselo por zonas susceptibles de contaminarse con adhesivo (hot melt)  
(NOTA: No aplique en guías, cintas, etc..)

(Encontrará instrucciones de uso en cada envase)

## GARD CHEMICALS



Larragard Limited, Chapel Lane, Heckmondwike, West Yorkshire WF16 9JP  
Tel: +44 (0) 1924 403550 Fax: +44 (0) 1924 400999  
email: sales@gardchemicals.com www.gardchemicals.com

Registered in England & Wales No. 1331861

